



检测报告

报告编号: ZXJC/BG202205027

项目名称: 废气、废水、循环水、噪声

委托单位: 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司

受检单位: 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2022 年 05 月 09 日

山东中熙环境检测服务有限公司





中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 1 页 共 20 页

委托单位	淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司	运行负荷	≥75%
联系人	贺经理	检测日期	2022.04.18; 2022.05.07
联系方式	176 6305 7867	检测人员	丁超、王湛、王国庆、周汶超、侯明、边友彬、孙铭阳、齐颢
项目名称	废气、废水、循环水、噪声		
样品描述	废气: 样品完好无破损, 无渗漏; 废水: DW001 污水总排口(与鲁华同方共用): 浅黄色液体, 样品完好无渗漏; 弹性体水池: 无色液体, 样品完好无渗漏		
样品数量	废气: 1L 气袋×45 袋; φ47mm 滤膜×8 张; 3#滤筒×8 支; 吸收瓶×46 瓶; 吸附管×23 根; 真空瓶×12 瓶; φ90mm 滤膜×13 张; 废水: 500mL×28 瓶; 1L×18 瓶; 200mL×6 瓶		
检测点位	废气: DA001 造粒机头排气筒进口、出口; DA002 造粒机尾排气筒进口、出口; DA004 危废暂存间排气筒出口(与鲁华同方共用); DA006 污水处理站排气筒出口(与鲁华同方共用); 碱喷淋排气筒出口; RTO 排放口进口、出口; 包装尾气排放口进口、出口; 引发剂偶合剂配置废气排放口进口、出口; 受检单位周界; 废水: DW001 污水总排口(与鲁华同方共用); 弹性体水池; 循环水: 循环水池进口、出口		
检测参数	废气: 有组织: 月检: 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢; 季度检: 氮氧化物; 半年检: 氨、臭气浓度、苯乙烯、氯化氢; 无组织: 季度检: 臭气浓度、颗粒物、氨、硫化氢、二甲苯、非甲烷总烃; 半年检: 苯乙烯; 噪声; 废水: 月检: 悬浮物、总磷(以 P 计)、总氮(以 N 计)、硫化物、石油类、挥发酚(以苯酚计); 季度检: BOD ₅ 、铜、锌、氟化物、总氰化物、钒; 循环水: pH		
检测设备	仪器名称	仪器型号	仪器编号
	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B 型	ZXJC-IE-128
	便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪	海纳 3012D	ZXJC-IE-162
	便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪	崂应 3012H-D	ZXJC-IE-019; ZXJC-IE-115
	真空采样箱	SC-ZK	ZXJC-IE-102; ZXJC-IE-129 ZXJC-IE-168; ZXJC-IE-195
	智能四气路大气采样器	TQ-2000	ZXJC-IE-119; ZXJC-IE-120 ZXJC-IE-172
	恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205 型	ZXJC-IE-188; ZXJC-IE-189 ZXJC-IE-190; ZXJC-IE-191
	双路大气采样器	FCC-1000H	ZXJC-IE-132; ZXJC-IE-133 ZXJC-IE-134; ZXJC-IE-135
备注	运行负荷数据与排气筒检测口位置由受检单位提供		

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 2 页 共 20 页

方法依据及主要仪器				
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
非甲烷总烃	有组织: HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³	7820A 气相色谱仪	ZXJC-IE-001
	无组织: HJ 604-2017 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³		
颗粒物	有组织: GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法	20mg/m ³	AUW120D 电子天平	ZXJC-IE-052
	有组织: HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法	1.0mg/m ³		
	无组织: GB/T 15432-1995 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	0.001mg/m ³		
氮氧化物	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	3mg/m ³	海纳 3012D 便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪测试仪	ZXJC-IE-162
			崂应 3012H-D 便携式低浓度大流量自动烟尘气测试仪测试仪	ZXJC-IE-019
硫化氢	GB/T 11742-1989 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲蓝分光光度法	0.005mg/m ³	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-005
臭气浓度	GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	——	——	——
氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	有组织: 0.25mg/m ³	TU-1810PC 紫外可见分光光度计	ZXJC-IE-183
		无组织: 0.01mg/m ³		
二甲苯	HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	1.5× 10 ⁻³ mg/m ³	7890B 气相色谱仪	ZXJC-IE-002
苯乙烯		1.5× 10 ⁻³ mg/m ³		
氯化氢	HJ 548-2016 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法	有组织: 2mg/m ³	50ml(棕) 滴定管	ZXDD-006
噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	——	AWA5688	ZXJC-IE-124
			多功能声级计	ZXJC-IE-147



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 3 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		DA001 造粒机头排气筒进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.30		
烟温 (°C)		33.8	33.6	33.5
流速 (m/s)		6.2	6.3	6.0
标干流量 (m³/h)		1378	1402	1334
非甲 烷总 烃	样品编号	QT220418016	QT220418017	QT220418018
	排放浓度 (mg/m³)	165	166	161
	排放速率 (kg/h)	0.2274	0.2327	0.2148
检测点位		DA001 造粒机头排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.30		
烟温 (°C)		28.1	28.3	28.7
流速 (m/s)		6.3	6.5	6.2
标干流量 (m³/h)		1424	1471	1402
非甲 烷总 烃	样品编号	QT220418019	QT220418020	QT220418021
	排放浓度 (mg/m³)	21.4	20.3	20.1
	排放速率 (kg/h)	0.0305	0.0299	0.0282
备注		——		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANC

编号：ZXJC/BG202205027

ZXJC-OR-054-2021

检测 报 告

第 4 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		DA002 造粒机尾排气筒进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.30		
烟温 (°C)		23.8	23.4	24.1
流速 (m/s)		13.8	14.7	14.3
标干流量 (m³/h)		3170	3378	3278
颗粒物	样品编号	QT220418022	QT220418023	QT220418024
	排放浓度 (mg/m³)	37.5	41.6	43.1
	排放速率 (kg/h)	0.1189	0.1405	0.1413
检测点位		DA002 造粒机尾排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.30		
烟温 (°C)		30.2	29.8	29.7
流速 (m/s)		14.6	14.8	15.2
标干流量 (m³/h)		3280	3329	3417
颗粒物	样品编号	QT220418025	QT220418026	QT220418027
	排放浓度 (mg/m³)	3.4	3.8	3.1
	排放速率 (kg/h)	0.0112	0.0127	0.0106
备注		——		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 5 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		DA006 污水处理站排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.30		
烟温 (°C)		28.9	29.3	29.1
流速 (m/s)		1.9	2.0	2.3
标干流量 (m³/h)		430	451	519
硫化氢	样品编号	QT220418028	QT220418029	QT220418030
	排放浓度 (mg/m³)	0.015	0.014	0.013
	排放速率 (kg/h)	6.5×10^{-6}	6.3×10^{-6}	6.7×10^{-6}
非甲烷总烃	样品编号	QT220418031	QT220418032	QT220418033
	排放浓度 (mg/m³)	37.4	37.9	36.8
	排放速率 (kg/h)	0.0161	0.0171	0.0191
氨	样品编号	QT220418037	QT220418038	QT220418039
	排放浓度 (mg/m³)	4.09	3.85	3.93
	排放速率 (kg/h)	0.0018	0.0017	0.0020
臭气浓度	样品编号	QT220418034	QT220418035	QT220418036
	排放浓度 (无量纲)	741	741	741
备注		——		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 6 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		DA004 危废暂存间排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.30		
烟温 (°C)		23.5	22.9	23.2
流速 (m/s)		15.1	14.8	15.3
标干流量 (m³/h)		3482	3420	3528
非甲烷总烃	样品编号	QT220418040	QT220418041	QT220418042
	排放浓度 (mg/m³)	13.2	12.7	12.6
	排放速率 (kg/h)	0.0460	0.0434	0.0445
苯乙烯	样品编号	QT220418052	QT220418053	QT220418054
	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	——	——	——
臭气浓度	样品编号	QT220418043	QT220418044	QT220418045
	排放浓度 (无量纲)	549	549	549
备注		ND 表示小于检出限, “——” 表示未计算		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 7 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		碱喷淋排气筒出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.20		
烟温 (°C)		22.3	22.2	22.2
流速 (m/s)		6.3	6.4	6.7
标干流量 (m³/h)		647	659	690
氯化氢	样品编号	QT220418064	QT220418065	QT220418066
	排放浓度 (mg/m³)	3.6	4.2	3.9
	排放速率 (kg/h)	0.0023	0.0028	0.0027
备注		—		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 8 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		RTO 排放口进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.75		
烟温 (°C)		81.2	80.6	80.4
流速 (m/s)		13.9	14.3	14.7
含氧量 (%)		21.0	21.0	20.9
标干流量 (m ³ /h)		16349	16850	17331
氮氧化物	频次	频次 1	频次 2	频次 3
	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	——	——	——
非甲烷总烃	样品编号	QT220418088	QT220418089	QT220418090
	排放浓度 (mg/m ³)	635	608	639
	排放速率 (kg/h)	10.3816	10.2448	11.0745
苯乙烯	样品编号	QT220418097	QT220418098	QT220418099
	排放浓度 (mg/m ³)	ND	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	——	——	——
备注		ND 表示小于检出限, “——” 表示未计算		

此页以下空白

检测报告

编号：ZXJC/BG202205027

第 9 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		RTO 排放口出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		32/1.30		
烟温 (°C)		152.3	149.8	151.5
流速 (m/s)		5.8	6.0	5.7
含氧量 (%)		20.4	20.5	20.5
标干流量 (m³/h)		16615	17308	16357
氮氧化物	频次	频次 1	频次 2	频次 3
	排放浓度 (mg/m³)	5	3	3
	排放速率 (kg/h)	0.0831	0.0519	0.0491
非甲烷总烃	样品编号	QT220418103	QT220418104	QT220418105
	排放浓度 (mg/m³)	23.4	22.9	22.4
	排放速率 (kg/h)	0.3888	0.3964	0.3664
苯乙烯	样品编号	QT220418112	QT220418113	QT220418114
	排放浓度 (mg/m³)	ND	ND	ND
	排放速率 (kg/h)	——	——	——
备注		ND 表示小于检出限，“——”表示未计算； 监测断面内径为 1.30m，排口内径为 0.75m		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 10 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		包装尾气排放口进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.40		
烟温 (°C)		28.9	29.2	29.4
流速 (m/s)		8.2	7.8	8.3
标干流量 (m³/h)		3292	3126	3324
颗粒物	样品编号	QT220418115	QT220418116	QT220418117
	排放浓度 (mg/m³)	45.2	40.3	48.7
	排放速率 (kg/h)	0.1488	0.1260	0.1619
检测点位		包装尾气排放口出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		32/0.30		
烟温 (°C)		27.8	28.7	28.3
流速 (m/s)		13.8	14.8	14.5
标干流量 (m³/h)		3118	3338	3274
颗粒物	样品编号	QT220418118	QT220418119	QT220418120
	排放浓度 (mg/m³)	3.3	3.0	3.7
	排放速率 (kg/h)	0.0103	0.0100	0.0121
备注		——		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 11 页 共 20 页

有组织检测结果				
检测日期		2022 年 04 月 18 日		
检测点位		引发剂偶合剂配置废气排放口进口		
排气筒高度/尺寸 (m)		-/0.05		
非甲烷总烃	样品编号	QT220418121	QT220418122	QT220418123
	排放浓度 (mg/m ³)	2.24×10 ³	2.15×10 ³	2.17×10 ³
检测点位		引发剂偶合剂配置废气排放口出口		
排气筒高度/尺寸 (m)		15/0.25		
非甲烷总烃	样品编号	QT220418127	QT220418128	QT220418129
	排放浓度 (mg/m ³)	46.8	45.3	46.9
备注		因现场环境受限, 无法测得企业引发剂偶合剂配置废气排放口进口、出口的烟温和标干流量, 故无法计算排放速率		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 12 页 共 20 页

无组织检测结果					
检测日期	2022 年 04 月 18 日				
检测参数	频次	样品编号	检测方位	浓度 (mg/m ³)	最大值 (mg/m ³)
颗粒物	1	QT220418070	01 (上风向)	0.243	0.382
			02 (下风向)	0.347	
			03 (下风向)	0.365	
			04 (下风向)	0.382	
	2	QT220418071	01 (上风向)	0.245	0.368
			02 (下风向)	0.333	
			03 (下风向)	0.368	
			04 (下风向)	0.350	
	3	QT220418072	01 (上风向)	0.247	0.388
			02 (下风向)	0.388	
			03 (下风向)	0.336	
			04 (下风向)	0.371	
氨	1	QT220418073	01 (上风向)	0.07	0.17
			02 (下风向)	0.17	
			03 (下风向)	0.14	
			04 (下风向)	0.15	
	2	QT220418074	01 (上风向)	0.07	0.16
			02 (下风向)	0.16	
			03 (下风向)	0.16	
			04 (下风向)	0.16	
	3	QT220418075	01 (上风向)	0.08	0.17
			02 (下风向)	0.17	
			03 (下风向)	0.16	
			04 (下风向)	0.17	



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 13 页 共 20 页

无组织检测结果					
检测日期	2022 年 04 月 18 日				
检测参数	频次	样品编号	检测方位	浓度 (mg/m ³)	最大值 (mg/m ³)
硫化氢	1	QT220418076	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	2	QT220418077	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	3	QT220418078	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
非甲烷总烃	1	QT220418082	01 (上风向)	0.84	1.83
			02 (下风向)	1.22	
			03 (下风向)	1.29	
			04 (下风向)	1.83	
	2	QT220418083	01 (上风向)	0.81	1.71
			02 (下风向)	1.71	
			03 (下风向)	1.54	
			04 (下风向)	1.55	
	3	QT220418084	01 (上风向)	0.84	1.46
			02 (下风向)	1.43	
			03 (下风向)	1.46	
			04 (下风向)	1.46	

ND 表示小于检出限



中熙检测
ZHONGXIJIANC

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 14 页 共 20 页

无组织检测结果					
检测日期	2022 年 04 月 18 日				
检测参数	频次	样品编号	检测方位	浓度 (mg/m ³)	最大值 (mg/m ³)
二甲苯	1	QT220418079	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	2	QT220418080	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	3	QT220418081	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
苯乙烯	1	QT220418079	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	2	QT220418080	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	
	3	QT220418081	01 (上风向)	ND	ND
			02 (下风向)	ND	
			03 (下风向)	ND	
			04 (下风向)	ND	

ND 表示小于检出限



检测报告

第 15 页 共 20 页

无组织检测结果							
检测日期		2022 年 04 月 18 日					
检测参数	频次	样品编号	检测方位		浓度（无量纲）	最大值(无量纲)	
臭气浓度	1	QT220418067	01（上风向）		<10	15	
			02（下风向）		15		
			03（下风向）		14		
			04（下风向）		14		
	2	QT220418068	01（上风向）		<10	15	
			02（下风向）		15		
			03（下风向）		15		
			04（下风向）		14		
	3	QT220418069	01（上风向）		<10	15	
			02（下风向）		14		
			03（下风向）		15		
			04（下风向）		14		
气象条件		温度 ℃	大气压 hPa	风速 m/s	风向	总云量	低云量
日期时间	09:15	13.8	1012	1.1	S	4	2
	10:24	16.0	1011	1.1	S	4	2
	11:27	18.1	1011	1.0	S	4	1
无组织检测 点位示意图	○ 2# 3#○ 4#○ 1#○ ↑ 风向 N ↑ →						
备注	受检单位厂外检测条件受限，检测点位设置厂界内						




中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 16 页 共 20 页

气象检测条件							
气象条件		温度 ℃	大气压 hPa	风速 m/s	风向	总云量	低云量
日期时间							
2022 年 04 月 18 日	09:15	13.8	1012	1.1	S	4	2
2022 年 05 月 07 日	00:10	15.7	1016	3.5	SE	4	3
噪声检测结果							
单位： dB（A）							
检测点位	昼间			夜间			
	检测日期	时间	Leq	检测日期	时间	Leq	
西厂界	2022 年 04 月 18 日	09:36	56.3	2022 年 05 月 07 日	00:11	45.9	
北厂界		09:52	54.5		00:24	45.4	
东厂界外 1m		10:05	57.4		00:36	47.2	
南厂界外 1m		10:23	58.1		00:49	48.1	
噪声检测 点位示意图							
备注	受检单位厂外检测条件受限，检测点位设置厂界内						

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 17 页 共 20 页

方法依据及主要仪器				
参数	方法依据	检出限/最低检测浓度	使用设备	仪器编号
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	——	ME204 电子天平	ZXJC-IE-010
BOD ₅	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法	0.5mg/L	JPSJ-605F 溶解氧仪	ZXJC-IE-103
总磷 (以 P 计)	GB 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-183
总氮 (以 N 计)	HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
硫化物	CJ/T 51-2018 城镇污水水质标准检验方法 18 硫化物的测定 18.1 对氨基 N,N 二甲基 苯胺分光光度法	0.05mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-183
pH	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验 方法 感官性状和物理指标 5 pH 值 5.1 玻璃电极法	——	SX723 型 pH/mV/电导率/ 溶解率测量仪	ZXJC-IE-171
石油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的 测定 红外分光光度法	0.06mg/L	JLB-120 红外分光测油仪	ZXJC-IE-007
挥发酚 (以苯酚计)	HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.01mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
氟化物	HJ 488-2009 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法	0.02mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
总氰化物	HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	0.004mg/L	TU-1810PC 紫外 可见分光光度计	ZXJC-IE-005
铜	HJ 700-2014 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.08 μg/L	ICP-MS 7800 电感耦合等离子 体质谱仪	ZXJC-IE-084
锌		0.67 μg/L		
钒		0.08 μg/L		

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 18 页 共 20 页

废水检测结果					
检测日期			2022 年 04 月 18 日		
检测点位			DW001 污水总排口		
样品编号			SY220418030	SY220418031	SY220418032
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	6	4	7
2	BOD ₅	mg/L	125	117	120
3	总磷 (以 P 计)	mg/L	2.51	2.49	2.53
4	总氮 (以 N 计)	mg/L	28.7	27.9	29.4
5	硫化物	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
6	石油类	mg/L	2.61	2.64	2.59
7	挥发酚 (以苯酚计)	mg/L	0.011	0.012	0.014
8	总氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
9	铜	μg/L	0.19	0.09	0.26
10	锌	μg/L	4.76	2.26	5.93
11	钒	μg/L	0.36	0.22	0.42
备注		“方法检出限 L” 表示小于检出限			

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-0R-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 19 页 共 20 页

废水检测结果					
检测日期			2022 年 04 月 18 日		
检测点位			弹性体水池		
样品编号			SY220418039	SY220418040	SY220418041
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	悬浮物	mg/L	7	8	5
2	BOD ₅	mg/L	60.2	58.4	55.0
3	总磷 (以 P 计)	mg/L	1.92	1.99	2.02
4	总氮 (以 N 计)	mg/L	14.4	14.7	14.0
5	硫化物	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
6	石油类	mg/L	3.29	3.17	3.26
7	挥发酚 (以苯酚计)	mg/L	0.017	0.013	0.016
8	氟化物	mg/L	0.58	0.61	0.62
9	总氰化物	mg/L	0.004L	0.004L	0.004L
10	铜	μg/L	0.50	0.51	0.47
11	锌	μg/L	50.5	52.2	51.0
12	钒	μg/L	0.27	0.23	0.30
备注		“方法检出限 L”表示小于检出限			

此页以下空白



中熙检测
ZHONGXIJIANCE

ZXJC-OR-054-2021

检测报告

编号: ZXJC/BG202205027

第 20 页 共 20 页

循环水检测结果					
检测日期			2022 年 04 月 18 日		
检测点位			循环水池进口		
样品编号			SY220418033	SY220418034	SY220418035
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	pH	无量纲	7.72	7.70	7.66
检测点位			循环水池出口		
样品编号			SY220418036	SY220418037	SY220418038
序号	参数	计量单位	检测结果		
1	pH	无量纲	7.17	7.32	7.24
备注		—			

编制人: 任

审核人: 郭

授权签字人: 齐崇华

签发日期: 2022.05.09

*** 报告结束 ***